

摄控一体摄像机

4K NDI CS接环 POV 摄像机**BC-15CN**

视频格式	2160p 60/59.94/50/30/29.97/25 1080p 60/59.94/50/30/29.97/25
感光元件	1/2.3英寸 CMOS传感器
有效像素	12.3百万像素
信噪比	50 dB
最低照度	0.5Lux (F1.0, AGC ON) *取决于镜头
电子快门	1/25(1/30), 1/50(1/60), 1/75(1/90), 1/100(1/120), 1/125(1/150), 1/150(1/180), 1/200(1/210), 1/500(1/600), 1/1000(1/1200), 1/2000(1/2400), 1/4000(1/4800), 1/8000(1/9000) sec
镜头	2x Digital Zoom(2 倍数数码变焦) *光学变焦倍率取决于镜头
伽马设定	Standard(标准) / Mode1(模式 1) / Mode2 (模式 2)/ Mode3(模式 3)
光圈设定	支持 DC 自动光圈(DC-IRIS) *取决于镜头
数字降噪	2D/3D
选单语言	简体中文/繁体中文/英文
白平衡	Auto(自动), Indoor(室内), Outdoor(室外), OnePush(一键式), Color Temp(色温), R/B Gain(红/蓝增益), Lock(白平衡锁定)
AGC/增益控制	自动(AGC) / 手动 / 锁定 (跟随曝光模式)
镜头翻转	支持
对焦模式	全手动
焦距	取决于镜头
视角	取决于镜头
图像补偿	自动
视频输出接口	HDMI 2.0 x1
音频输入接口	3.5mm Line in/Mic in (立体声)
TALLY灯	双色 (红, 绿)
滤片或广角镜	内建红外线截止滤光片(IR Cut Filter)
控制协议	DVIP
远程控制接口	RJ-45: 通过IP控制 (DVIP)
视频压缩格式	H.264, H.265
音频压缩格式	AAC
音频比特率	128Kbps
高清IP接口	10/100/1000M
串流协议	RTMP(S), SRT, NDI

第一串流直播分辨率	1920x1080 1280x720 1024x576 960x540 640x480 640x360
视频比特率	1Mbps ~ 7Mbps
视频比特率模式	VBR, CBR
编码帧率	50Hz: 1-25fps 60Hz: 1-30fps
POE模块	IEEE802.3af
固件更新	通过以太网
摄像机控制器	RMC-300A/BC View Assist APP
脚架用螺丝尺寸	1/4-20 UNC
颜色	黑色
尺寸	77毫米 (W) x 82毫米 (D) x 78毫米 (H)
重量	204克 (不含镜头)
操作温度	0~40 °C
电源	直流 12伏 9瓦
包装明细	1 台 BC-15CN主机 1 个 CS-C镜头转接环 1 个直流12伏电源适配器