

摄控一体摄像机

4K POV NDI 摄像机**BC-15PN**

| | |
|----------|--|
| 视频格式 | 2160p 60/59.94/50/30/29.97/25 1080p 60/59.94/50/30/29.97/25 |
| 感光元件 | 1/2.3英寸 CMOS传感器 |
| 有效像素 | 12.3百万像素 |
| 信噪比 | 50 dB |
| 最低照度 | 0.5Lux (F1.0, AGC ON) |
| 电子快门 | 1/25(1/30), 1/50(1/60), 1/75(1/90), 1/100(1/120), 1/125(1/150), 1/150(1/180), 1/200(1/210), 1/500(1/600), 1/1000(1/1200), 1/2000(1/2400), 1/4000(1/4800), 1/8000(1/9000) sec |
| 镜头 | 2x Digital Zoom(2 倍数数码变焦) |
| 伽马设定 | Standard(标准) / Mode1(模式 1) / Mode2 (模式 2)/ Mode3(模式 3) |
| 光圈设定 | 固定光圈 (F1.0) |
| 数字降噪 | 2D/3D |
| 选单语言 | 简体中文/繁体中文/英文 |
| 白平衡 | Auto(自动), Indoor(室内), Outdoor(室外), OnePush(一键式), Color Temp.(色温), R/B Gain(红/蓝增益), Lock(白平衡锁定) |
| AGC/增益控制 | 自动(AGC) / 手动 / 锁定 (跟随曝光模式) |
| 镜头翻转 | 支持 |
| 对焦模式 | Full Manual(全手动) |
| 焦距 | 标准镜头: 6mm 广角镜头: 2.8mm |
| 视角 | 标准镜头: H: 38.6, V:21.9, D: 44.1 广角镜头: H: 75.5, V:46.6, D:82.7 |
| 图像补偿 | Auto(自动) |
| 视频输出接口 | HDMI 2.0 x1 |
| 音频输入接口 | 3.5mm Line in/Mic in (立体声) |
| TALLY灯 | 双色 (红, 绿) |
| 滤片或广角镜 | 内建红外线截止滤光片(IR Cut Filter) |
| 控制协议 | DVIP |
| 远程控制接口 | RJ-45: 通过IP控制 (DVIP) |
| 视频压缩格式 | H.265, H.264 |
| 音频压缩格式 | AAC |
| 音频比特率 | 128Kbps |
| 串流协议 | RTMP(S), SRT, NDI |

| | |
|-----------|---|
| 第一串流直播分辨率 | 1920x1080 1280x720 1024x576 960x540 640x480 640x360 |
| 视频比特率 | 1Mbps ~ 7Mbps |
| 视频比特率模式 | VBR, CBR |
| 编码帧率 | 50Hz: 1-50fps 60Hz: 1-60fps |
| POE模块 | IEEE 802.3af |
| 固件更新 | 通过以太网络 |
| 摄像机控制器 | RMC-300A/BC View Assist APP |
| 脚架用螺丝尺寸 | 1/4-20 UNC |
| 颜色 | 黑色 |
| 尺寸 | 77毫米 (W) x 82毫米 (D) x 78毫米 (H) |
| 重量 | 200克 |
| 操作温度 | 0~40 °C |
| 电源 | 直流 12伏 9瓦 |
| 包装明细 | 1 x BC-15PN 主机 1 x 标准镜头 (用镜头盖固定在摄像机上) 1 x 广角镜头 (附镜头盖) 1 x 直流 12伏 电源适配器 |