

便携式移动演播室

HD 6通道移动直录播一体机**HS-1300**

视频系统	高清
视频格式	1080i 50/59.94/60赫兹 720p 50/59.94/60赫兹
输入设置[XPT]	6路均可设定，可重复
视频输入	4组SDI输入(1080I/720P) 2组HDMI输入 (RGB/YVU, 1080P/1080I/720P)
计算机输入	可通过2组HDMI输入
下变换转换器	无
视频输出	3 组 HDMI输出：主输出[DSK1&2] 2 组 SDI输出：可选主输出[DSK1&2]主输出[DSK1]纯输出、纯预览 (无DSK[多分割画面、输入1~6
音频输入	2 组 平衡式XLR接口
音频输出	1 组 立体声耳机
音频嵌入	输入：2通道 输出：2通道
音频延迟	无
音频同步切换	支持
USK	2组上游键 支持色度抠像
DSK	2组下游键 支持线性/亮度抠像（键源/键填充）
画中画	1组画中画
LOGO	无
字幕机	无
调音台	无
监看屏幕	17.3英寸高清薄膜晶体管液晶显示器[1920x1080像素
通话系统	无

直播串流规格

串流视频编码	H.264 / AVC, Main/High Profile 码率可设置达 10Mbps
串流音频编码	AAC-LC 可设置的码率介于 32Kbps 和 384Kbps 之间 采样率[48KHz][16bits
串流协议	TS over TCP/UDP (unicast & multicast) RTSP over HTTP/TCP/UDP (RTSP Elementary Streaming) RTMP/RTMPS (Publish) HLS SRT
串流控制	可进行系统配置与管理的网页页面

录制设定控制	可进行系统配置与管理的网页页面
录制文件系统	FAT, exFAT, NTFS
录制文件格式	MP4

其他规格

特别功能	内置直播推流编码与录像功能 2组色度键虚拟演播功能 内含9种转场效果与30组以上虚拟场景
尺寸	455 x 355 x 134 毫米
重量	7.4公斤, 含加固塑料外壳
电源	直流 12伏, 5安
操作温度	0~40 °C
包装明细	HS-1300主机 x 1 电源适配器 x 1 电源线 x 1 64G SD卡