

便携式移动演播室

**4通道HDBaseT移动会议录播一体机****HS-1600T (MARK II版本)**

视频系统	高清 或 标清
视频格式	1080p 50/59.94/60Hz 1080i 50/59.94/60Hz 720p 50/59.94/60Hz 576i/p 50Hz 480i/p 59.94Hz
输入设置[XPT]	无
视频输入	3 组 HDBaseT 1 组 HDMI
计算机输入	1 组 HDMI
下变换转换器	支持
视频输出	2 组 HDMI 输出 (固定输出主输出画面) 1 组 HDMI PC环通输出 1 组 HDBaseT输出 (RJ-45) 1 组 推流接口 (RJ-45)
音频输入	2 组 平衡式 XLR 1 组 立体声 RCA (左/右) 可解嵌数字音频
音频输出	1 组 立体声耳机
音频嵌入	输入: 2通道 输出: 2通道
音频延迟	无
音频同步切换	无
USK	1 组 上游键 (支持亮度抠像)
DSK	无
画中画	1 组
LOGO	无
字幕机	无
调音台	支持, 4通道
监看屏幕	17.3英寸高清薄膜晶体管液晶显示器□1920x1080像素
通话系统	无

**直播串流规格**

串流视频编码	H.264 / AVC, Main/ High Profile 可设置到 10Mbps
串流音频编码	AAC-LC 可设置32Kbps 到384Kbps 采样率□ 48KHz, 16bit

串流协议	TS over TCP/UDP (unicast & multicast) RTSP over HTTP/TCP/UDP (RTSP Elementary Streaming) RTMP/RTMPS (Publish) HLS SRT
串流控制	可进行系统配置与管理的网页页面
录制设定控制	可进行系统配置与管理的网页页面
录制文件系统	FAT, exFAT, NTFS
录制文件格式	MP4

## 其他规格

特别功能	内建摄像机控制器
尺寸	455 x 355 x 134 毫米
重量	7.8公斤, 含加固塑料外壳
电源	直流 56伏, 4.46安
操作温度	0~40 °C
包装明细	1 x HS-1600T MARK II 主机 1 x 56伏/4.46安 电源适配器 1 x 电源线 3 x 六类网络线 1 x 64G SD卡