

便携式移动演播室

4通道HDBaseT移动会议录播一体机

HS-1600T (MARK II版本)

视频系统	HD & SD
视频格式	1080p 50/59.94/60Hz 1080i 50/59.94/60Hz 720p 50/59.94/60Hz 576i/p 50Hz 480i/p 59.94Hz
输入设置[XPT]	----
视频输入	3 x HDBaseT 1 x HDMI
计算机输入	1 via HDMI
下变换转换器	Yes
视频输出	2x HDMI PGM 1x HDBaseT PGM 1x STREAM (RJ-45)
音频输入	2x Balanced XLR 1x Stereo RCA (L/R) De-embedded Digital Audio
音频输出	1x Stereo headphone
音频嵌入	Input 2 channels, Output 2 channels
音频延迟	----
音频同步切换	----
USK	1x USK support Lumakey
DSK	----
画中画	1
LOGO	----
字幕机	----
调音台	Yes, 4 channels
监看屏幕	17.3英寸高清薄膜晶体管液晶显示器[1920x1080像素]
通话系统	----

直播串流规格

串流视频编码	H.264 / AVC, Main/ High Profile Configurable Bit-rate up to 10Mbps
串流音频编码	AAC-LC Configurable bit rate range from 32Kbps to 384Kbps Sample rate: 48KHz, 16bit

串流协议	TS over TCP/UDP (unicast & multicast) RTSP over HTTP/TCP/UDP (RTSP Elementary Streaming) RTMP/RTMPS (Publish) HLS SRT
串流控制	Web browser UI for configuration and control Socket commands
录制设定控制	Web UI for system configuration and control
录制文件系统	FAT, exFAT, NTFS
录制文件格式	MP4

其他规格

特别功能	Built-in camera controller
尺寸	455 x 355 x 134 mm
重量	17.2 Lbs (7.8 kg), Reinforce Plastic Case
电源	DC 48V, 4.16A
操作温度	0~40 °C
包装明细	1 x HS-1600T MARK II 主机 1 x 56V/4.46A电源适配器 1 x 电源线 3 x 六类网络线 1 x 64G SD卡