便携式移动演播室

HD/SD 6通道便携式移动演播室

HS-2200

视频系统	高清 & 标清
视频格式	1080i 50/59.94/60Hz 720p 50/59.94/60Hz 576i 50Hz 480i 59.94Hz
输入设置（XPT）	6组输入均支持
视频输入	共6组输入 4 组 SDI输入 2 组 可从SDI与HDMI中任选输入（第5、6路）
计算机输入	2 组 HDMI
下变换转换器	无
视频输出	5 组 SDI 输出可设置为： 主输出画面、预览输出画面、辅助输出 1~4、纯主输出画面、多分割画面 1 组 HDMI 输出可设置为: 主输出画面、多分割画面
音频输入	4 组 平衡式XLR接口
音频输出	2 组 平衡式XLR接口
音频嵌入	输入：16 通道 输出：4 通道
音频延迟	无
音频同步切换	支持
USK	无
DSK	1 组下游键支持亮度键和线性键(键源信号/键填充信号)
画中画	2 组
LOGO	2 组（也可设置为1 组 logo + 1 组 时钟）
字幕机	支持
调音台	无
监看屏幕	17.3英寸高清薄膜晶体管液晶显示器（1920x1080像素
通话系统	8通道 （随主机包含4个通话系统子机包）

直播串流规格

串流视频编码	无
串流音频编码	无
串流协议	无
串流控制	无
录制设定控制	无
录制文件系统	无

录制文件格式	无

其他规格

特别功能	内置TC-200字幕盒 可作为6 x 6 矩阵无缝切换视频信号
尺寸	455 x 355 x 134 毫米
重量	7.5公斤，含加固塑料外壳
电源	直流 12伏，5安
操作温度	0~40 °C
包装明细	1 x HS-2200 主机 1 x 12伏电源适配器 1 x 电源线 1 x XLR 3P-F*2 to XLR 3P-M*2 4 x 20米通话线 1 x 鹅颈麦克风 4 x 耳机麦克风 4 x ITC-100SL通话子机 4 x 子机包 1 x TALLY 灯 TD-3 4 x 魔鬼粘