

便携式移动演播室

HD 12通道便携式移动演播室**HS-3200**

视频系统	全高清
视频格式	输入： 1080p 25/29.97/30/50/59.94/60Hz 1080i 50/59.94/60Hz 720p 50/59.94/60Hz 输出： 1080p 25/29.97/30/50/59.94/60Hz 1080i 50/59.94/60Hz 720p 50/59.94/60Hz
输入设置[XPT]	12路输入均支持
视频输入	8 组 SDI输入 4 组 HDMI输入
计算机输入	4 组 HDMI输入
下变换转换器	1 组 SDI
视频输出	5 组 SDI 与 1 组 HDMI 输出可设置为： 多分割画面、主输出画面、预览输出画面、搭配下游键的主输出画面、纯主输出画面、纯预览输出画面、输入源 1-12 画面、图片 1、图片 2[Flex Src 1/2 3 组 HDMI 输出固定为主输出画面
音频输入	4 组 平衡式XLR接口
音频输出	2 组 平衡式XLR接口
音频嵌入	输入：2 通道 输出：4 通道
音频延迟	音频延迟最大为 340 ms
音频同步切换	支持
USK	4 组上游键支持色度键、线性键和亮度键
DSK	2 组下游键支持亮度键和线性键(键源信号/键填充信号)
画中画	8 组 (4 组 PIP / 4 组 Flex Source)
LOGO	2 组
字幕机	支持
调音台	无
监看屏幕	17.3英寸高清薄膜晶体管液晶显示器[1920x1080像素
通话系统	无

直播串流规格

串流视频编码	H.264 / AVC, Main/ High Profile 可设置到 10Mbps
串流音频编码	AAC-LC 可设置32Kbps 到384Kbps 采样率[48KHz, 16bit
串流协议	TS over TCP/UDP (unicast & multicast) RTSP over HTTP/TCP/UDP (RTSP Elementary Streaming) RTMP/RTMPS (Publish) HLS SRT
串流控制	可进行系统配置与管理的网页页面
录制设定控制	可进行系统配置与管理的网页页面
录制文件系统	FAT, exFAT, NTFS

录制文件格式	MP4
--------	-----

其他规格

特别功能	4 通道虚拟演播室 9 种stinger特效转场和4个用户预设位 内置TC-200字幕盒 内置编码器和录像机 可作为12 x 9 矩阵无缝切换视频信号
尺寸	455 x 355 x 134 毫米
重量	8.1公斤, 含加固塑料外壳
电源	直流 12伏, 11安
操作温度	0~40 °C
包装明细	1 x HS-3200 主机 1 x 12伏电源适配器 1 x 电源线 1 x 64G SD卡