

便携式移动演播室

4K 8通道便携式移动演播室**HS-4000**

| | |
|-----------|--|
| 视频系统 | 4K 或 高清 |
| 视频格式 | 输入 3840x2160p□60/59.94/50/30/29.97/25 1080p□60/59.94/50/30/29.97/25 1080i□60/59.94/50 输出 3840x2160p□60/59.94/50/30/29.97/25 1080p□60/59.94/50/30/29.97/25 1080i□60/59.94/50 延迟 50-60 Hz□1 帧延迟 (PIP 输出则为 2 帧延迟) 25-30 Hz□2 帧延迟 (PIP 输出则为 3 帧延迟) |
| 输入设置□XPT□ | 支持 |
| 视频输入 | 共支持 8 组实时视频输入 (从12 组中选 8 组) 8 组 12G-SDI 4 组 HDMI |
| 计算机输入 | 4 组 HDMI 接口 |
| 下变换转换器 | 支持 (功能于未来软件更新时加入) |
| 视频输出 | 4 组 12G-SDI / 1 组 HDMI 输出可设置为: 多分割画面 Program 输出画面 Preview 输出画面 搭配 DSK 的 Program 输出画面 纯 Program 输出画面 纯 Preview 输出画面 输入 1 - 12 画面 另有: 1 组 HDMI 固定输出多分割画面 2 组 HDMI 固定输出Program 主输出画面 |
| 音频输入 | 4 组平衡式 XLR 接口 |
| 音频输出 | 2 组平衡式 XLR 接口 |
| 音频嵌入 | 输入: 4 通道 输出: 4 通道 |
| 音频延迟 | 每通道最高可达340毫秒 |
| 音频同步切换 | 支持 |
| USK | 4 组上游键支持色度抠像、线性抠像和亮度抠像 |
| DSK | 2 组下游键支持亮度抠像和线性抠像(键源/键填充) |
| 画中画 | 2 组 |
| LOGO | 2 组 |
| 字幕机 | 支持 |
| 调音台 | 无 |

| | |
|------|----------------------------------|
| 监看屏幕 | 17.3英寸 4K 薄膜晶体管液晶显示器[3840x2160像素 |
| 通话系统 | 无 |

直播串流规格

| | |
|--------|--|
| 串流视频编码 | H.264: MAX RES: 4K@30 420 8bit codec H.265: MAX RES: 4K@60 420 8bit codec |
| 串流音频编码 | AAC 2CH, 16bit 48KHz 192Kbps |
| 串流协议 | RTMP SRT |
| 串流控制 | 可进行系统配置与管理的网页页面 |
| 录制设定控制 | 可进行系统配置与管理的网页页面 |
| 录制文件系统 | FAT32, exFAT |
| 录制文件格式 | MP4 (H.265+ AAC) or (H.264+ AAC) |

其他规格

| | |
|------|--|
| 特别功能 | 5英寸 触摸控制屏 17.3英寸 4K 监看屏幕 4 通道虚拟演播系统 内建编码推流与录像功能 |
| 尺寸 | 455 x 370 x 134 毫米 |
| 重量 | 9.2 公斤, 含加固塑料外壳 |
| 电源 | 直流 56伏, 4.46安 |
| 操作温度 | 0~40 °C |
| 包装明细 | 1 x HS-4000 主机 1 x 直流48~56伏 电源适配器 x 1 1 x 电源线 |