

4K 可视化触控一体机

一指播**KMU-200**

视频标准	超高清 & 高清
视频格式	输入： 3840x2160p 23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60 1080p 50/59.94/60 输出： 1080p 50/59.94/60 720p 50/59.94/60
视频处理	色彩空间： 4:4:4 / 4:2:2 / 4:2:0
视频输入	1 组 HDMI 2.0 1 组 HDMI 1.4 (电脑输入接口)
视频输出	2 组 HDMI 1.4 (主输出画面/辅助输出画面) 1 组 HDMI 1.4 (电脑输入接口环通输出)
支持视频输出分辨率	1920 x 1080p 50/59.94/60 1280 x 720p 50/59.94/60
多分割画面输出	无
多分割画面模式	无

直播串流规格

直播编码格式	H.264/AVC, 主码流/高码流
直播视频码流	仅录像：可达16Mbps (1080p50/60) 仅推流：可达10Mbps (1080p50/60) 同时录像与推流：可达36Mbps (1080p50/60)
直播音频模式	AAC-LC
直播音频码流	可设置的比特率范围为32Kbps 至384Kbps 采样率 48KHz 16 位
直播串流协议	TS over TCP/UDP (unicast & multicast) RTSP over HTTP/TCP/UDP (RTSP Elementary Streaming) RTMP/RTMPS (Publish) HLS SRT
网络接口	1 组 RJ45

录像规格

存储方式	SD 卡 (Class 10 或更高)
存储文件系统	NTFS, FAT, exFAT
录制文件格式	MP4

音频规格

内建调音台	支持，内建4通道
音频输入	2 组 3 芯XLR/ 1/4 英寸 6.3mm 组合插座 1 组 立体声 RCA [L/R]
音频输出	1 组 立体声 RCA [L/R] HDMI 加嵌输出

其他规格

监看屏幕	14 英寸液晶触控屏
控制面板	14 英寸液晶触控屏
尺寸	438 x 331 x 114 毫米
重量	4.3 公斤
电源	DC 12V 伏 52瓦
操作温度	0~40 °C
包装明细	1 台 KMU-200 主机 1 个 直流 12伏/5安 电源适配器及电源线 1 张 64G SanDisk SD卡