

4K 可视化触控一体机

**一指播2.0****KMU-300**

视频标准	超高清 & 高清
视频格式	输入： 3840x2160p 23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60 1080p 50/59.94/60 输出： 1080p 50/59.94/60 720p 50/59.94/60
视频处理	4:4:4 / 4:2:2 / 4:2:0
视频输入	1 组 HDMI 2.0 1 组 HDMI 1.4 (电脑输入接口)
视频输出	3 组 HDMI 1.4 (主输出画面) 1 组 HDMI 1.4 (辅助输出, 可选择: 通道1-通道4) 1 组 HDMI 1.4 (电脑输入接口环通输出)
支持视频输出分辨率	1920 x 1080p 50/59.94/60 1280 x 720p 50/59.94/60
多分割画面输出	无
多分割画面模式	无

**直播串流规格**

直播编码格式	H.264/AVC
直播视频码流	主码流/高码流： 仅录像：可达16Mbps (1080p50/60) 仅推流：可达10Mbps (1080p50/60) (双路推流) 同时录像与推流：可达36Mbps (1080p50/60)
直播音频模式	立体声/单声道
直播音频码流	立体声: 64~384Kbps 单声道: 32~192Kbps
直播串流协议	TS over TCP/UDP (unicast & multicast) RTSP over HTTP/TCP/UDP (RTSP Elementary Streaming) RTMP/RTMPS (Publish) HLS SRT
网络接口	1 组 RJ45 (10/100Mbps 以太网口)

**录像规格**

存储方式	SD 卡 (Class 10 或更高)
存储文件系统	NTFS, FAT, exFAT
录制文件格式	MP4

## 音频规格

内建调音台	支持，内建4通道
音频输入	2 组 XLR(麦克风) 1 组 立体声 RCA(L/R)
音频输出	2 组 非平衡式 RCA
音频取样	---
同步信号输入	---

## 其他规格

摄像机控制协议	---
监看屏幕	14 英寸电容式液晶触控屏
控制面板	---
尺寸	438 x 331 x 114 毫米
重量	4.3 公斤
电源	DC 12伏, 52瓦
操作温度	0~40 °C
包装明细	1 台 KMU-300 主机 1 个 直流 12伏/5安 电源适配器及电源线