

摄控一体摄像机

**HD 云台摄像机****PTC-140**

视频格式	1080p 60/59.94/50/30/29.97/25 1080i 60/59.94/50 720p 60/59.94/50
感光元件	1/2.8 英寸 高质量高清 CMOS 传感器
有效像素	2.07 百万像素
信噪比	>55dB
最低照度	0.5Lux (F1.8, AGC ON)
电子快门	自动/手动
镜头	20倍光学变焦, 10倍数码变焦
伽马设定	关闭 / 普通
光圈设定	自动/手动
数字降噪	支持
选单语言	简体中文/英文
白平衡	自动, 手动, 一键式,
AGC/增益控制	自动/手动
镜头翻转	支持
对焦模式	自动/手动
水平/垂直范围可动角度	水平: 340 度 垂直: +90 ~ -30 度
水平/垂直移动速度	水平: 0.1~60度/秒 垂直: 0.1~30度/秒
预设点	255个预设点
焦距	f=5.2 ~ 98 mm F1.6 to F3.5
视角	约 54.7° (广角端) / 3.3° (望远程)
图像补偿	背光补偿
视频输出接口	HDMI x 1 SDI x 1
音频输入接口	3.5mm Line in
TALLY灯	双色 (红, 绿)
滤片或广角镜	M52.0 x0.75 具备抗 UV 保护镜
控制协议	VISCA, Pelco-D, Pelco-P, DVIP
远程控制接口	RJ-45: IP控制(DVIP) RS-232 RS-485
视频压缩格式	H.264/H.265
音频压缩格式	AAC/MP3/G.711A 音频压缩

音频比特率	96Kbps, 128Kbps, 256Kbps
高清IP接口	100M 网络接口(100BASE-TX); 支持 DVIP
串流协议	TCP/IP, HTTP, RTSP, RTMP(S), DHCP, SRT, Multicast等
第一串流直播分辨率	----
第二串流直播分辨率	----
视频比特率	----
视频比特率模式	----
编码帧率	----
POE模块	----
固件更新	通过以太网
IR控制	支持
摄像机控制器	RMC-180 MARK II/RMC-300A/PTZ View Assist APP
脚架用螺丝尺寸	1/4-20 UNC
可选附件	WM-1/ WM-11
颜色	深蓝色/白色
尺寸	156 x 184 x 186 毫米
重量	1.6 公斤
操作温度	0~40 °C
电源	直流 12伏 12瓦
包装明细	1 x PTC-140 主机 1 x 直流 12伏 电源适配器 1 x AC 电源线 1 x 遥控器 2 x 遥控器电池 1 x 倒挂支架 A 1 x 倒挂支架 B 6 x 耐落螺丝 机械牙 伞头 M3*4mm 1 x 钢索