

摄控一体摄像机

HD NDI智能追踪云台摄像机**PTC-145NDI**

视频格式	1080p 60/59.94/50/30/29.97/25 1080i 60/59.94/50 720p 60/59.94/50
感光元件	1/2.8英寸 高画质高清 CMOS传感器
有效像素	2.07百万像素
信噪比	≥50dB
最低照度	0.5Lux (F1.8, AGC ON)
电子快门	1/30s ~ 1/10000s
镜头	20倍光学变焦, 8倍数码变焦
伽马设定	N/A
光圈设定	自动/手动
数字降噪	3D
选单语言	简体中文/繁体中文/英文
白平衡	自动, 室内, 室外, 一键式, 手动
AGC/增益控制	支持
镜头翻转	支持
对焦模式	自动/手动
水平/垂直范围可动角度	水平: 340 度 垂直: +90 ~ -30 度
水平/垂直移动速度	水平: 0.1~60度/秒 垂直: 0.1~30度/秒
预设点	255个预设点
焦距	f=5.05 ~ 91.49 mm F1.8 to F2.9
视角	60°
图像补偿	背光补偿
视频输出接口	HDMI x 1 SDI x 1
音频输入接口	3.5mm Line in
TALLY灯	双色 (红, 绿)
控制协议	Pelco-D, Pelco-P, VISCA, VISCA over IP, DVIP, ONVIF, NDI
远程控制接口	IR Web GUI RS-422/RS-232/RS-485 (RJ45) NDI
视频压缩格式	H.264/H.265/MJPEG

音频压缩格式	AAC, G711
音频比特率	96Kbps, 128Kbps, 256Kbps
高清IP接口	10/100/1000M (RJ45)
串流协议	RTSP□RTMP(S)□ONVIF□Multicast□SRT (Caller & Listener)□NDI® HX
第一串流直播分辨率	1920x1080 1280x720 1024x576 960x540 640x480 640x360
第二串流直播分辨率	720x480 640x480 640x360 320x240
视频比特率	32Kbps ~ 50Mbps (单一推流)
视频比特率模式	VBR, CBR
编码帧率	50Hz: 1-50fps 60Hz: 1-60fps
POE模块	IEEE 802.3af
固件更新	通过 Web UI
IR控制	支持
摄像机控制器	RMC-180 MARK II/RMC-300A/PTZ View Assist APP
脚架用螺丝尺寸	1/4-20 UNC
可选附件	WM-1/ WM-11
颜色	深蓝色/白色
尺寸	156 x 184 x 186 毫米
重量	1.6 公斤
操作温度	0~40 °C
电源	直流 12伏 12瓦
包装明细	1 x PTC-145NDI 主机 1 x 直流 12伏 电源适配器 1 x AC 电源线 1 x 遥控器 2 x 遥控器电池 1 x 倒挂支架 A 1 x 倒挂支架 B 6 x 耐落螺丝 机械牙 伞头 M3*4mm 1 x 钢索