

摄控一体摄像机

4K HDBaseT智能追踪云台摄像机**PTC-285T**

| | |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 视频格式 | HDMI/HDBaseT: 2160p60/59.94/50/30/29.97/25 1080p60/59.94/50/30/29.97/25 1080i60/59.94/50 720p60/59.94/50 SDI: 1080p 60/59.94/50/30/29.97/25 1080i 60/59.94/50 720p 60/59.94/50 |
| 感光元件 | 1/2.8英寸 CMOS |
| 有效像素 | 8.51Mega Pixels |
| 信噪比 | ≥55dB |
| 最低照度 | 0.5 Lux @ (F1.8, AGC ON) |
| 电子快门 | 1/30s ~ 1/10000s |
| 镜头 | 12x Optical Zoom, 16x Digital Zoom |
| 伽马设定 | N/A |
| 光圈设定 | Auto / Manual |
| 数字降噪 | 3D |
| 选单语言 | English/简体中文/繁体中文 |
| 白平衡 | Auto, Indoor, Outdoor, OnePush, Manual, VAR |
| AGC/增益控制 | Yes |
| 镜头翻转 | Yes |
| 对焦模式 | Auto/Manual |
| 水平/垂直范围可动角度 | Pan: 300° Tilt: +130° to -15° |
| 水平/垂直移动速度 | Pan: 0.876°/s~43°/s Tilt: 0.693°/s ~21.32°/s |
| 预设点 | 255 |
| 焦距 | 12x, f = 4.4mm ~ 52.8mm, F1.8 ~ F2.6 |
| 视角 | 80° |
| 图像补偿 | Back light compensation |
| 视频输出接口 | HDMI 2.0 x1 3G-SDI x1 HDBaseT x 1 10/100/1000M RJ45 (PoE) x1 |
| 音频输入接口 | 3.5 mm x1 (mic in/line in) switch from Web UI |
| TALLY灯 | Yes |
| 滤片或广角镜 | N/A |

| | |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 控制协议 | Pelco-D, Pelco-P, VISCA, VISCA over IP, DVIP, ONVIF |
| 远程控制接口 | IR Web GUI RS-422 DVIP HDBaseT(RJ-45)/Serial control on Receiver Box: Transmit up to 100m |
| 视频压缩格式 | H.264/H.265/MJPEG |
| 音频压缩格式 | AAC, G711 |
| 音频比特率 | 96Kbps, 128Kbps, 256Kbps |
| 串流协议 | RTSP, RTMP(S), ONVIF, Multicast, SRT |
| 第一串流直播分辨率 | 3840x2160 1920x1080 1280x720 1024x576 960x540 640x480 640x360 |
| 第二串流直播分辨率 | 720x480 640x360 480x270 320x240 |
| 视频比特率 | 32Kbps ~ 50Mbps (Single Stream) |
| 视频比特率模式 | VBR, CBR |
| 编码帧率 | 50Hz: 1-50fps 60Hz: 1-60fps |
| POE模块 | IEEE 802.3at |
| 固件更新 | Via Web UI or USB 2.0 |
| IR控制 | Yes |
| 摄像机控制器 | HS-1600T MARK II/RMC-180 MARK II/RMC-300A/PTZ View Assist APP |
| 脚架用螺丝尺寸 | 1/4-20 UNC |
| 可选附件 | WM-1/ WM-11 |
| 颜色 | Dark Blue/White |
| 尺寸 | 185 (W) x 229 (H) x 195.08 (D) |
| 重量 | 2.7 kg |
| 操作温度 | 0~40 °C |
| 电源 | DC 12V 22W |
| 包装明细 | 1 x PTC-285T 主机 1 x DC 12V 电源适配器 1 x 遥控器 2 x 遥控器电池 2 x 倒挂支架 6 x 耐落螺丝 机械牙 伞头 M3*4mm 1 x 钢索 |