

切换台

HD 6通道切换台**SE-1200MU**

视频系统	高清
视频格式	输入： 1080i 50/59.94/60Hz 720p 50/59.94/60Hz 输出： 1080i 50/59.94/60Hz 720p 50/59.94/60Hz
视频处理	SDI采样率：4:2:2 HDMI采样率：YUV 4:2:2 10 bit, RGB 4:4:4
输入设置[XPT]	6路输入均支持，可设置相同来源
视频输入	共6组输入： 4 组 HD-SDI输入 2 组 HDMI输入（可支持1080i/1080p/720p分辨率输入）
兼容高标清	无
视频输出	2 组 HD-SDI 与 2 组 HDMI 输出可设置为： 多分割画面、主输出画面、预览输出画面、搭配下游键1的主输出画面、搭配下游键1的预览输出画面、纯主输出画面、纯预览输出画面、输入源1-6 画面
下转输出	无
多分割画面监看	HDMI 与 SDI 接口均支持，也可通过以太网 (MJPEG)监看
音频输入	2 组 平衡式XLR接口
音频输出	----
支持音频轨数	输入：2 通道 输出：2 通道
音频延迟	----
音视频同步切换	支持
视频抠像	2组
字幕叠加功能	----
USK	2 组上游键支持色度键、线性键和亮度键
DSK	2 组下游键支持亮度键和线性键(键源信号/键填充信号)
子母画面	1组
LOGO显示	----
内置静帧图片	500组
转场效果	淡入淡出、黑场、硬切及 32 组可设置边框的划像特效
过场预览	完整转场特效预览
同步信号输入/输出	内建同步信号（内部）
Tally输出	1 组 15 PIN DSub 双色
电脑控制	以太网接口（免费 Windows 软件） RS-422/ RS-232
调音台	----
特别功能	局域网内多分割画面远程监看 (120 组记忆设置及背景开关) 内建免费的虚拟背景及动画转场特效
外型	1RU 机架式主体安装
尺寸	440 x 215 x 49 毫米
重量	1.5 公斤
电源	直流 12伏 19瓦
操作温度	0~40 °C
包装明细	1 x SE-1200MU 主机 1 x DC 12伏电源适配器 1 x 1.2米 控制信号线 2 x 1U L型固定片 6 x 耐落螺丝