

切换台

HD 8通道切换台**SE-2600**

视频系统	全高清
视频格式	输入： 1080p 50/59.94/60Hz 1080i 50/59.94/60Hz 720p 50/59.94/60Hz 输出： 1080p 50/59.94/60Hz 1080i 50/59.94/60Hz 720p 50/59.94/60Hz
视频处理	SDI采样率：4:2:2 HDMI采样率：YUV 4:2:2, RGB: 4:4:4
输入设置[XPT]	8路输入均支持
视频输入	共8组输入： 4 组 SDI输入 4 组 HDMI输入
兼容高标清	无
视频输出	3 组 SDI 与 3 组 HDMI 输出可设置为： 多分割画面、主输出画面、预览输出画面、搭配下游键的主输出画面、纯主输出画面、纯预览输出画面、输入源 1-8 画面、图片 1、图片 2[Flex Src
下转输出	1组 SDI
多分割画面监看	HDMI 与 SDI 均可指派
音频输入	2 组 平衡式XLR/MIC[6.3mm]组合接口 1 组 立体声RCA[左/右]接口
音频输出	1 组 立体声RCA[左/右]接口
支持音频轨数	SDI输入/输出：4 通道 HDMI输入/输出：2 通道
音频延迟	每通道音频延迟最大为 340 ms
音视频同步切换	支持
视频抠像	4组
字幕叠加功能	支持
USK	4 组上游键支持色度键、线性键和亮度键
DSK	2 组下游键支持亮度键和线性键(键源信号/键填充信号)
子母画面	4 组
LOGO显示	2 组
内置静帧图片	999张 [1080p分辨率)
转场效果	硬切、自动、划像、淡入淡出[DVE]转场序列
过场预览	完整转场特效预览
同步信号输入/输出	一路同步信号输入 一路同步信号输出(环出)
Tally输出	1 组 25 PIN DSub 双色
电脑控制	RS-232 / DVIP (以太网网络)
固件更新	USB
特别功能	用户记忆键预设 免费虚拟背景下载并内含动画转场特效
外型	单机
尺寸	431 x 313.2 x 84 毫米
重量	3.8 公斤
电源	直流 12 伏 82 瓦
操作温度	0~40 °C

包装明细

1 x SE-2600 主机
1 x DC 12伏 电源适配器
1 x AC 电源线