

切换台

**HD 4通道切换台****SE-650**

视频系统	高清
视频格式	输入： 1080i 50/59.94/60Hz 720p 50/59.94/60Hz 输出： 1080i 50/59.94/60Hz 720p 50/59.94/60Hz
视频处理	SDI采样率：4:2:2 HDMI采样率：YUV 4:2:2 10 bit, RGB 4:4:4
输入设置[XPT]	4路输入均支持
视频输入	共4组输入 2 组 HD-SDI输入 2 组 HDMI输入
兼容高标清	无
视频输出	2 组 HDMI输出（1组固定为多分割画面输出，1组可指派信号来源） 1 组 HD-SDI输出（可指派信号来源）
下转输出	无
多分割画面监看	HDMI 与 SDI 均可指派
音频输入	1 组 立体声RCA（左/右）接口 2 组 单声道麦克风接口
音频输出	1 组 立体声RCA（左/右）接口 1 组 立体声耳机接口（带音量调节的迷你接口）
支持音频轨数	输入：2通道 输出：2通道
音频延迟	无
音视频同步切换	支持
视频抠像	1组
字幕叠加功能	无
USK	2 组上游键支持色度键、线性键和亮度键
DSK	1 组下游键支持亮度键和线性键（键源信号/键填充信号）
子母画面	1组
LOGO显示	1组
内置静帧图片	500+
转场效果	黑场，硬切及32 组可设置边框的划像特效
过场预览	完整转场特效预览
同步信号输入/输出	内建同步信号（内部）
Tally输出	1 组 15 PIN DSub 双色
电脑控制	DVIP (通过以太网)

调音台	内建4通道调音台
特别功能	免费虚拟背景下载并内含动画转场特效
外型	单机
尺寸	400 x 250 x 82 (毫米)
重量	1.9 公斤
电源	DC 12伏, 29瓦
操作温度	0~40 °C
包装明细	1 x SE-650 主机 1 x DC 12伏 电源适配器 1 x AC 电源线