

液晶监视器

4K 双联10英寸液晶监视器**TLM-102K**

| | |
|---------|---|
| 面板 | 双联 10.1英寸 液晶屏幕 |
| 外观 | 4RU 机架式 |
| 分辨率 | 1920x1200 |
| 可视角度 | (H) +85/-85° (V) +85/-85° |
| 亮度/对比 | 1000cd/m ² 1000:1 |
| 视频输入 | 2 x 12G-SDI 2 x HDMI (2.0) |
| 环通输出 | 2 x 12G-SDI 2 x HDMI (2.0) |
| 支持视频格式 | 4096x2160p 60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.98 3840x2160p 60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.98 1920x1080p 60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.98 1920x1080Psf 30/29.97/25/24/23.98 1920x1080i 60/59.94/50 1280x720p 60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.98 720x525i 59.94, 720x625i 50 |
| 长宽比显示模式 | 16:10 |
| 比例标记 | 支持 |
| 安全标记 | 支持 |
| Tally模式 | 当前画面 (红色) 预备画面 (绿色) |
| 音频输入/输出 | 嵌入式音频(48KHz采样) 模拟立体声 (耳机插孔) |
| 特别功能 | 时间码、音频电平表、峰值、缩放、点对点、欠扫描 |
| 尺寸 | 482 x 178 x 38 mm |
| 重量 | 3.6 kg |
| 操作温度 | 0~40 °C |
| 电源 | DC 12V, 28W |
| 包装明细 | 1 x TLM-102K 主机 1 x 直流12V电源适配器 1 x 电源线 1 x Tally 转换器 2 x 螺丝 φ3.0*6m/m 4 x 螺丝 M5 x 10mm |