

液晶监视器

4K 双联10英寸液晶监视器**TLM-102K**

面板	双联 10.1英寸 液晶屏幕
外观	4RU 机架式
分辨率	1920x1200
可视角度	(H) +85/-85° (V) +85/-85°
亮度/对比	1000cd/m ² 1000:1
视频输入	2 x 12G-SDI 2 x HDMI (2.0)
环通输出	2 x 12G-SDI 2 x HDMI (2.0)
支持视频格式	4096x2160p 60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.98 3840x2160p 60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.98 1920x1080p 60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.98 1920x1080Psf 30/29.97/25/24/23.98 1920x1080i 60/59.94/50 1280x720p 60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.98 720x525i 59.94, 720x625i 50
长宽比显示模式	16:10
比例标记	支持
安全标记	支持
Tally模式	当前画面 (红色) 预备画面 (绿色)
音频输入/输出	嵌入式音频(48KHz采样) 模拟立体声 (耳机插孔)
特别功能	时间码、音频电平表、峰值、缩放、点对点、欠扫描
尺寸	482 x 178 x 38 mm
重量	3.6 kg
操作温度	0~40 °C
电源	DC 12V, 28W
包装明细	1 x TLM-102K 主机 1 x 直流12V电源适配器 1 x 电源线 1 x Tally 转换器 2 x 螺丝 φ3.0*6m/m 4 x 螺丝 M5 x 10mm