

液晶监视器

**17.3英寸波监矢量液晶监视器-1U机架式****TLM-170VM**

|         |  |
|---------|--|
| 面板      | 17.3英寸 LED Backlit   |
| 外观      | 1RU Pull-Out   |
| 分辨率     | 1920x1080  |
| 可视角度    | (H) +89/-89°<br>(V) +89/-89°   |
| 亮度/对比   | 300cd/m <sup>2</sup><br>700:1  |
| 视频输入    | 1x 3G/HD/SD-SDI<br>2x HDMI   |
| 环通输出    | 1x 3G/HD/SD-SDI  |
| 支持视频格式  | 1080p(23.98/24/25/29.97/30/50/59.95/60Hz)<br>1080i(50/59.94/60Hz),<br>720p(50/59.94/60Hz),<br>576i(PAL), 480i(NTSC)  |
| 长宽比显示模式 | 16:9, 4:3  |
| 比例标记    | YES  |
| 安全标记    | YES  |
| Tally模式 | Live (Red)<br>Cued (Green)   |
| 音频输入/输出 | 2x Speaker<br>1x Headphone Jack  |
| 特别功能    | SDI and HDMI cross conversion,<br>Support column (YRGB peak),<br>time code, waveform,<br>vector scope & audio level meter,<br>peaking focus assist,<br>zoom, pix to pix,<br>underscan, check field |
| 尺寸      | 485.8 x 492.7 x 44.5mm   |
| 重量      | 6.7 kg   |
| 操作温度    | 0~40 °C  |
| 电源      | DC 12V, 21.9W  |
| 包装明细    | 1 x TLM-170V product<br>1 x AD Switch DC 12V<br>4 x Screw $\phi$ 4.0*6m/m<br>8 x Screw $\phi$ 3.0*6m/m<br>8 x Screw M5 x 10mm<br>5 x Cable tie   |