

Datavideo Product Compare

<https://www.datavideo.cn/>

型号	BC-50
Product	IP 魔方摄像机
视频格式	1080p 60/50/30/25 1080i 60/50 720p 60/50
感光元件	1/2.7英寸 循序式扫描CMOS 传感器
有效像素	2.07百万像素
信噪比	55 dB
最低照度	0.05 Lux @ (F1.8, AGC ON)
电子快门	1/30s ~ 1/10000s
镜头	20倍光学变焦 ; 16倍数字变焦
伽马设定	支持
光圈设定	自动/手动
数字降噪	2D & 3D
选单语言	简体中文/繁体中文/英文
白平衡	自动, 室内, 室外, 一键式, 手动
AGC/增益控制	自动 / 手动 (0 至 28 阶) 最大增益限制(6 至 28 阶)
镜头翻转	支持
对焦模式	自动/手动
水平/垂直范围可动角度	----

水平/垂直移动速度	----
预设点	----
焦距	f=4.3 mm (WIDE) to 88.5 mm (TELE) F1.6 to F4.7
视角	约 63.7° (广角端) / 2.3° (望远程)
图像补偿	白天及夜间功能
视频输出接口	3G/HD-SDI x1
音频输入接口	1x 立体声 3.5mm 音源接口, Line-in
TALLY灯	双色 (红, 绿)
滤片或广角镜	M52.0 x0.75 具备抗 UV 保护镜
控制协议	VISCA, Pelco-D, Pelco-C
远程控制接口	RS-485: 可传输距离最长达1000m
视频压缩格式	H.265, H.264, MJPEG
音频压缩格式	AAC
音频比特率	----
高清IP接口	----
串流协议	TCP/IP, HTTP, RTSP, RTMP, DHCP, Multicast等
第一串流直播分辨率	1920x1080, 1280x720, 1024x576, 960x540, 640x480, 640x360
第二串流直播分辨率	1280x720, 1024x576, 720x576, 720x408, 640x360, 480x270, 320x240, 320x180
视频比特率	32Kbps ~ 20480Kbps
视频比特率模式	可变比特率, 固定比特率

编码帧率	50Hz: 1fps ~ 50fps 60Hz: 1fps ~ 60fps
POE模块	IEEE 802.3 af
固件更新	通过以太网
IR控制	----
摄像机控制器	----
脚架用螺丝 尺寸	1/4-20 UNC
可选附件	----
颜色	深蓝色
尺寸	71 x 162 x 83 毫米
重量	0.7 公斤
操作温度	0~40 °C
电源	DC 12伏 6瓦
包装明细	1 x BC-50 主机 1 x 直流 12伏 电源适配器