

Datavideo Product Compare

<https://www.datavideo.cn/>

型号	BC-80
Product	HD 魔方摄像机
视频格式	1080p 59.94/50/29.97/25 1080i 59.94/50 720p 59.94/50
感光元件	1/2.8英寸循序式扫描CMOS 传感器
有效像素	2.38 百万像素
信噪比	50 dB
最低照度	50%，高灵敏模式 色彩□0.75 lx (F1.8□AGC ON□1/30 秒)
电子快门	1/25 (1/30), 1/50 (1/60), 1/75(1/90), 1/100, 1/120 (1/125), 1/150(1/180), 1/215(1/250), 1/300(1/350), 1/425(1/500), 1/600(1/725), 1/1000, 1/1250(1/1500)
镜头	30倍光学变焦
伽马设定	关 / 正常 / 标准模式 1-4
光圈设定	自动 / 手动
数字降噪	支持
选单语言	英文
白平衡	自动, 室内, 室外, 一键式, 手动
AGC/增益控制	自动 / 手动 (0 至 39 阶) 最大增益限制(9 至 39 阶)
镜头翻转	关闭 / 水平 / 垂直 / 水平+垂直

对焦模式	自动 / 手动
水平/垂直范围可动角度	----
水平/垂直移动速度	----
预设点	----
焦距	f=4.3 mm (WIDE) to 129 mm (TELE) F1.6 to F4.7
视角	约 63.7° (广角端) / 2.3° (望远程)
图像补偿	白天及夜间功能
视频输出接口	HDMI (V1.3) x 1 3G-SDI x 1
音频输入接口	----
TALLY灯	双色 (红, 绿)
滤片或广角镜	M52.0 x0.75 具备抗 UV 保护镜
控制协议	VISCA / DVIP 控制协议
远程控制接口	RS-422: 可传输距离最长达1000m DVIP (RJ45): 100m
视频压缩格式	----
音频压缩格式	----
音频比特率	----
高清IP接口	----
串流协议	----
第一串流直播分辨率	----
第二串流直播分辨率	----

视频比特率	----
视频比特率 模式	----
编码帧率	----
POE模块	----
固件更新	USB
IR控制	支持
摄像机控制 器	RMC-180 MARK II/RMC-300系列/PTZ View Assist APP
脚架用螺丝 尺寸	1/4-20 UNC
可选附件	----
颜色	深蓝色
尺寸	71 x 202 x 83 毫米
重量	0.7 公斤
操作温度	0~40 °C
电源	DC 12伏 15瓦
包装明细	1 x BC-80 主机 1 x 遥控器 (含7号电池2节) 1 x 直流 12伏 电源适配器