

# Datavideo Product Compare

<https://www.datavideo.cn/>

|               |   |
|---------------|---|
| 型号            | <b>HS-1300</b>  |
| Product       | <b>HD 6通道移动直录播一体机</b>   |
| 视频系统          | 高清  |
| 视频格式          | 1080i 50/59.94/60赫兹<br>720p 50/59.94/60赫兹   |
| 输入设置<br>□XPT□ | 6路均可设定，可重复  |
| 视频输入          | 4组SDI输入(1080I/720P)<br>2组HDMI输入 (RGB/YVU, 1080P/1080I/720P)                           |
| 计算机输入         | 可通过2组HDMI输入   |
| 下变换转换器        | 无   |
| 视频输出          | 3 组 HDMI输出：主输出□DSK1&2□<br>2 组 SDI输出：可选主输出□DSK1&2□□主输出□DSK1□□纯输出、纯预览（无DSK□□多分割画面、输入1~6 |
| 音频输入          | 2 组 平衡式XLR接口  |
| 音频输出          | 1 组 立体声耳机   |
| 音频嵌入          | 输入：2通道<br>输出：2通道  |
| 音频延迟          | 无   |
| 音频同步切换        | 支持  |
| USK           | 2组上游键 支持色度抠像  |
| DSK           | 2组下游键 支持线性/亮度抠像（键源/键填充）   |
| 画中画           | 1组画中画   |

|               |   |
|---------------|---|
| LOGO          | 无   |
| 字幕机           | 无   |
| 调音台           | 无   |
| 监看屏幕          | 17.3英寸高清薄膜晶体管液晶显示器□1920x1080像素  |
| 通话系统          | 无   |
| <b>直播串流规格</b> |   |
| 串流视频编码        | H.264 / AVC, Main/High Profile<br>码率可设置达 10Mbps   |
| 串流音频编码        | AAC-LC<br>可设置的码率介于 32Kbps 和 384Kbps 之间<br>采样率□48KHz□16bits  |
| 串流协议          | TS over TCP/UDP (unicast & multicast)<br>RTSP over HTTP/TCP/UDP (RTSP Elementary Streaming)<br>RTMP/RTMPS (Publish)<br>HLS<br>SRT |
| 串流控制          | 可进行系统配置与管理的网页页面   |
| 录制设定控制        | 可进行系统配置与管理的网页页面   |
| 录制文件系统        | FAT, exFAT, NTFS  |
| 录制文件格式        | MP4   |
| <b>其他规格</b>   |   |
| 特别功能          | 内置直播推流编码与录像功能<br>2组色度键虚拟演播功能<br>内含9种转场效果与30组以上虚拟场景  |
| 尺寸            | 455 x 355 x 134 毫米  |
| 重量            | 7.4公斤, 含加固塑料外壳  |
| 电源            | 直流 12伏, 5安  |
| 操作温度          | 0~40 °C   |

包装明细

HS-1300主机 x 1  
电源适配器 x 1  
电源线 x 1  
64G SD卡