

# Datavideo Product Compare

<https://www.datavideo.cn/>

型号	<b>HS-2600</b>
Product	<b>HD 8通道便携移动演播室</b>
视频系统	高清
视频格式	1080p 50/ 59.94/ 60Hz 1080i 50/ 59.94/ 60Hz 720p 50/ 59.94/ 60Hz
输入设置 □XPT□	8路输入均支持，可复用
视频输入	4组3G-SDI输入 4组HDMI输入
计算机输入	可通过4组HDMI输入
下变换转换器	无
视频输出	3组3G-SDI输出接口：可选择主输出信号或辅助输出信号 1组HDMI1.4输出接口：可选择主输出信号或辅助输出信号 3组HDMI1.4输出接口：主输出信号
音频输入	2 组 平衡式XLR/MIC□6.3mm□组合接口 1 组 立体声RCA□左/右）接口
音频输出	1 组 立体声RCA□左/右）接口
音频嵌入	SDI输入/输出：4 通道 HDMI输入/输出：2 通道
音频延迟	每通道音频延迟最大为 340 ms
音频同步切换	支持
USK	4 组上游键支持色度键、线性键和亮度键

DSK	2 组下游键支持亮度键和线性键(键源信号/键填充信号)
画中画	4组
LOGO	2组
字幕机	支持
调音台	无
监看屏幕	17.3英寸高清薄膜晶体管液晶显示器□1920x1080像素
通话系统	无

### 直播串流规格

串流视频编码	H.264: 最高分辨率 1080p H.265: 最高分辨率 1080p
串流音频编码	AAC 2CH 采样率□48KHz□16bits 码率□192Kbps
串流协议	RTSP RTMP SRT
串流控制	可进行系统配置与管理的网页页面
录制设定控制	可进行系统配置与管理的网页页面
录制文件系统	FAT32, exFAT
录制文件格式	MP4 (H.265+ AAC) or (H.264+ AAC)

### 其他规格

特别功能	4 通道虚拟演播系统 9组特效转场与4组用户预设功能 内置CG标题叠加系统 内建编码推流与录像功能
尺寸	455 x 355 x 134 毫米
重量	8.5 公斤, 含加固塑料外壳
电源	直流 12伏, 11安

操作温度	0~40 °C
包装明细	1 x HS-2600 主机 1 x 直流12伏 电源适配器 x 1 1 x 电源线