

Datavideo Product Compare

<https://www.datavideo.cn/>

型号	HS-4000
Product	4K 8通道便携式移动演播室
视频系统	4K 或 高清
视频格式	输入 3840x2160p□60/59.94/50/30/29.97/25 1080p□60/59.94/50/30/29.97/25 1080i□60/59.94/50 输出 3840x2160p□60/59.94/50/30/29.97/25 1080p□60/59.94/50/30/29.97/25 1080i□60/59.94/50 延迟 50-60 Hz□1 帧延迟 (PIP 输出则为 2 帧延迟) 25-30 Hz□2 帧延迟 (PIP 输出则为 3 帧延迟)
输入设置 □XPT□	支持
视频输入	共支持 8 组实时视频输入 (从12 组中选 8 组) 8 组 12G-SDI 4 组 HDMI
计算机输入	4 组 HDMI 接口
下变换转换器	支持 (功能于未来软件更新时加入)

视频输出	4 组 12G-SDI / 1 组 HDMI 输出可设置为: 多分割画面 Program 输出画面 Preview 输出画面 搭配 DSK 的 Program 输出画面 纯 Program 输出画面 纯 Preview 输出画面 输入 1 - 12 画面 另有: 1 组 HDMI 固定输出多分割画面 2 组 HDMI 固定输出Program 主输出画面
音频输入	4 组平衡式 XLR 接口
音频输出	2 组平衡式 XLR 接口
音频嵌入	输入: 4 通道 输出: 4 通道
音频延迟	每通道最高可达340毫秒
音频同步切换	支持
USK	4 组上游键支持色度抠像、线性抠像和亮度抠像
DSK	2 组下游键支持亮度抠像和线性抠像(键源/键填充)
画中画	2 组
LOGO	2 组
字幕机	支持
调音台	无
监看屏幕	17.3英寸 4K 薄膜晶体管液晶显示器□3840x2160像素
通话系统	无
直播串流规格	
串流视频编码	H.264: MAX RES: 4K@30 420 8bit codec H.265: MAX RES: 4K@60 420 8bit codec
串流音频编码	AAC 2CH, 16bit 48KHz 192Kbps

串流协议	RTSP RTMP SRT
串流控制	可进行系统配置与管理的网页页面
录制设定控制	可进行系统配置与管理的网页页面
录制文件系统	FAT32, exFAT
录制文件格式	MP4 (H.265+ AAC) or (H.264+ AAC)
其他规格	
特别功能	5英寸 触摸控制屏 17.3英寸 4K 监看屏幕 4 通道虚拟演播系统 内建编码推流与录像功能
尺寸	455 x 370 x 134 毫米
重量	9.2 公斤, 含加固塑料外壳
电源	直流 56伏, 4.46安
操作温度	0~40 °C
包装明细	1 x HS-4000 主机 1 x 直流48~56伏 电源适配器 x 1 1 x 电源线