

# Datavideo Product Compare

<https://www.datavideo.cn/>

|           |   |
|-----------|---|
| 型号        | <b>KMU-200</b>  |
| Product   | 一指播   |
| 视频标准      | 超高清 & 高清  |
| 视频格式      | 输入：<br>3840x2160p 23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60<br>1080p 50/59.94/60<br>输出：<br>1080p 50/59.94/60<br>720p 50/59.94/60 |
| 视频处理      | 色彩空间： 4:4:4 / 4:2:2 / 4:2:0   |
| 视频输入      | 1 组 HDMI 2.0<br>1 组 HDMI 1.4 (电脑输入接口)   |
| 视频输出      | 2 组 HDMI 1.4 (主输出画面/辅助输出画面)<br>1 组 HDMI 1.4 (电脑输入接口环通输出)  |
| 输出下变化     |   |
| 支持视频输出分辨率 | 1920 x 1080p 50/59.94/60<br>1280 x 720p 50/59.94/60   |
| 多分割画面输出   | 无   |
| 多分割画面模式   | 无   |
| 字幕功能      |   |
| 上游键       |   |
| 转场特效      |   |

|               |   |
|---------------|---|
| Tally信号输出     |   |
| 电脑控制          |   |
| <b>直播串流规格</b> |   |
| 直播编码格式        | H.264/AVC,主码流/高码流   |
| 直播视频码流        | 仅录像：可达16Mbps (1080p50/60)<br>仅推流：可达10Mbps (1080p50/60)<br>同时录像与推流：可达36Mbps (1080p50/60)   |
| 直播音频模式        | AAC-LC  |
| 直播音频码流        | 可设置的比特率范围为32Kbps 至384Kbps<br>采样率□48KHz□16 位   |
| 直播串流协议        | TS over TCP/UDP (unicast & multicast)<br>RTSP over HTTP/TCP/UDP (RTSP Elementary Streaming)<br>RTMP/RTMPS (Publish)<br>HLS<br>SRT |
| 网络接口          | 1 组 RJ45  |
| <b>录像规格</b>   |   |
| 存储方式          | SD 卡 (Class 10 或更高)   |
| 存储文件系统        | NTFS, FAT, exFAT  |
| 录制文件格式        | MP4   |
| <b>音频规格</b>   |   |
| 内建调音台         | 支持, 内建4通道   |
| 音频输入          | 2 组 3 芯XLR/ 1/4 英寸□6.3mm□组合插座<br>1 组 立体声 RCA□L/R□   |
| 音频输出          | 1 组 立体声 RCA□L/R□<br>HDMI 加嵌输出   |

|             |  |
|-------------|--|
| 支持音轨数量      |  |
| 音频延迟        |  |
| 音频取样        |  |
| 同步信号输入      |  |
| <b>其他规格</b> |  |
| 摄像机控制协议     |  |
| Firmware接口  |  |
| 监看屏幕        | 14 英寸液晶触控屏   |
| 控制面板        | 14 英寸液晶触控屏   |
| 尺寸          | 438 x 331 x 114 毫米   |
| 重量          | 4.3 公斤   |
| 电源          | DC 12V伏 52瓦  |
| 操作温度        | 0~40 °C  |
| 包装明细        | 1 台 KMU-200 主机<br>1 个 直流 12伏/5安 电源适配器及电源线<br>1 张 64G SanDisk SD卡 |