

Datavideo Product Compare

<https://www.datavideo.cn/>

型号	PTC-150T
Product	HD/SD 云台摄像机 (HDBaseT)
视频格式	1080p 59.94/50/29.97/25 1080i 59.94/50 720p 59.94/50 480i, 576i (on CVBS)
感光元件	1/2.8英寸 逐行扫描型CMOS传感器
有效像素	2.14 百万像素
信噪比	50dB
最低照度	彩色模式 : 0.4 lx 黑白模式 : 0.03 lx (F1.6, 1/30 sec, 50IRE, 增益: 高)
电子快门	1/25~1/1250 sec (50/25Hz) 1/30~1/1500 sec (59.94/29.97Hz)
镜头	30倍光学变焦
伽马设定	关闭 / 普通模式 / 进阶模式1-4
光圈设定	自动/手动
数字降噪	支持
选单语言	英文
白平衡	自动, 手动, 室内, 室外, 一键式
AGC/增益控制	自动 / 手动 (0 至 39 阶) 最大增益限制(9 至 39 阶)
镜头翻转	支持
对焦模式	自动/手动

水平/垂直范围可动角度	水平: 270 度 垂直: +90 ~ -20 度
水平/垂直移动速度	手动: 1~150度/秒
预设点	50个预设点
焦距	f=4.3 ~ 129 mm F1.6 to F4.7
视角	约 63.7° (广角端) / 2.3° (望远程)
图像补偿	白天及夜间模式
视频输出接口	HDMI (V1.3) x 1 3G-SDI x 1 CVBS x 1 HDBaseT x 1
音频输入接口	----
TALLY灯	双色 (红, 绿)
滤片或广角镜	M52.0 x0.75 具备抗 UV 保护镜
控制协议	VISCA, DVIP
远程控制接口	RS-422接口: 控制信号最大传输距离可达1000米 通过HDBaseT解码器上的RJ-45/ DVIP 接口: 控制信号最大传输距离可达100米
视频压缩格式	----
音频压缩格式	----
音频比特率	----
高清IP接口	----
串流协议	----
第一串流直播分辨率	----
第二串流直播分辨率	----

视频比特率	----
视频比特率 模式	----
编码帧率	----
POE模块	----
固件更新	USB
IR控制	支持
摄像机控制 器	HS-1600T MARK II/RMC-180 MARK II/RMC-300A
脚架用螺丝 尺寸	1/4-20 UNC
可选附件	WM-1/ WM-11
颜色	深蓝色/白色
尺寸	173 x 189 x 219 毫米
重量	2.7 公斤
操作温度	0~40 °C
电源	直流 12伏 29瓦
包装明细	1 x PTC-150T 主机 1 x 直流 12伏 电源适配器 1 x AC 电源线 1 x 遥控器 2 x 遥控器电池 2 x 倒挂支架 6 x 耐落螺丝 机械牙 伞头 M3*4mm 1 x 钢索