

Datavideo Product Compare

<https://www.datavideo.cn/>

型号	SE-2200
Product	HD/SD 6通道切换台
视频系统	HD & SD
视频格式	1080i 50/59.94/60Hz 720p 50/59.94/60Hz 576i 50Hz 480i 59.94Hz
视频处理	SDI: 4:2:2 HDMI: YUV 4:2:2 10 bit, RGB 4:4:4
输入设置 □XPT□	All 6, repeatable
视频输入	6x HD-SDI, 2x HDMI (on CH5 & 6)
兼容高标清	----
视频输出	6x SDI Outputs assignable: AUX 1-4, PGM, PVW, PGM Clean & multi-view 2x HDMI assignable: PGM or multi-view
下转输出	----
多分割画面 监看	2x HDMI
音频输入	4x Balanced XLR
音频输出	2x Balanced XLR
支持音频轨 数	Input up to 16 channels, Output 4 channels
音频延迟	----

音视频同步切换	Yes
视频抠像	----
字幕叠加功能	Yes, CG-200 software free download
USK	----
DSK	2x DSK support Lumakey/ Linear key (Key / Fill)
子母画面	2
LOGO显示	2 (or 1 logo + 1 clock)
内置静帧图片	6
转场效果	FTB, Cut, 8 Wipe with border
过场预览	PiP & DSK
同步信号输入/输出	Built-in Genlock (internal)
Tally输出	1x D-sub 25pin, dual color
电脑控制	Ethernet (free Window software) RS-422/ RS-232
摄像机控制	
调音台	----
存储方式	
录制系统格式	
录制文件格式	
视频编码方式	
音频编码方式	
直播推流协议	

固件更新	
特别功能	6x 6 Matrix seamless switch Built inTC-200 CG interface
外型	2 units, 2RU rack-mount mainframe
尺寸	433 x 312 x 76 mm (switcher) 432 x 252 x 88 mm (main unit)
重量	6.1 kg
电源	DC 12V, 32W
操作温度	0~40 °C
包装明细	1 x SE-2200 主机 1 x SE-2200 操作面板 1 x DC 12V/3A 电源适配器 1 x AC 电源线 1 x 1.5米 控制信号线 1 x 1米 1分4 TALLY信号线 1 x 卡农音频线 12 x 耐落螺丝 2 x 2U 耳架