

Datavideo Product Compare

<https://www.datavideo.cn/>

型号	SE-2850-12
Product	HD/SD 12通道切换台
视频系统	HD & SD
视频格式	1080p 25/29/30/50/59.94/60Hz 1080i 50/59.94/60Hz 720p 50/59.94/60Hz 576i 50Hz 480i 59.94Hz
视频处理	SDI: 4:2:2 HDMI: YUV 4:2:2 10 bit, RGB 4:4:4
输入设置 □XPT□	All 12, repeatable
视频输入	Standard: 8x SDI, 2x HDMI Max: 12x SDI, 3x HDMI
兼容高标清	Yes
视频输出	4x SDI assignable: PGM, PVW, AUX & Clean Out 2x HDMI assignable: PGM & multi-view
下转输出	4x SDI
多分割画面 监看	2x HDMI
音频输入	4x Balanced XLR
音频输出	2x Balanced XLR
支持音频轨 数	Input up to 16 channels, Output 4 channels

音频延迟	Up to 8 frames per channel(*SDI input audio only)
音视频同步 切换	Yes
视频抠像	----
字幕叠加功 能	Yes
USK	----
DSK	2x DSK support Lumakey/ Linear key (Key / Fill)
子母画面	2
LOGO显示	2 (or 1 logo + 1 clock)
内置静帧图 片	12
转场效果	FTB, Cut, 8 Wipe with border
过场预览	PiP & DSK
同步信号输 入/输出	Built-in Genlock Support external sync with loop thru
Tally输出	1x D-sub 25pin, dual color
电脑控制	Ethernet (free Window software) RS-422/ RS-232
摄像机控制	
调音台	----
存储方式	
录制系统格 式	
录制文件格 式	
视频编码方 式	
音频编码方 式	

直播推流协议	
固件更新	
特别功能	4-CH SD downconvert output Built in TC-200 CG system Selectable SMPTE/EBU Audio level
外型	2 units, 2RU rack-mount mainframe
尺寸	433 x 312 x 76 mm (switcher) 432 x 252 x 88 mm (main unit)
重量	4.7 kg
电源	DC 12V, 44W
操作温度	0~40 °C
包装明细	1 x SE-2850-12 主机 1 x SE-2850 操作面板 1 x DC 12V/5A 电源适配器 1 x AC 电源线 1 x 1.2米 控制信号线 1 x 1米 1分4 TALLY信号线 12 x 耐落螺丝 2 x 2U 耳架 2 x 更换用划像按键 1 x 卡农音频线