

# Datavideo Product Compare

<https://www.datavideo.cn/>

型号	<b>SE-4000</b>
Product	<b>4K 8通道切换台</b>
视频系统	4K 或 全高清
视频格式	视频输入格式: 3840x2160p: 60/59.94/50/30/29.97/25 1080p: 60/59.94/50/30/29.97/25 1080i: 60/59.94/50 视频输出格式: 3840x2160p: 60/59.94/50/30/29.97/25 1080p: 60/59.94/50/30/29.97/25 1080i: 60/59.94/50
视频处理	SDI采样率: 4:2:2 10-bit HDMI采样率: YUV 4:2:2 10-bit, RGB: 4:4:4 8/10-bit
输入设置 □XPT□	支持
视频输入	最多支持8组信号切换(从12组中任选8组) 8 组 12G-SDI输入 4 组 HDMI输入
兼容高标清	
视频输出	4组12G-SDI输出接口 3组HDMI输出接口 每组均支持AUX输出, 可任意选择以下信号进行输出: 多分割信号, 主输出信号, 预监信号, 主输出信号+下游键, 纯主输出信号, 纯预监信号, 1-12路输入信号
下转输出	支持(未来可通过软件升级)
多分割画面 监看	HDMI & SDI 均支持
音频输入	4组模拟 XLR 输入

音频输出	2组模拟 XLR 输出
支持音频轨数	输入：4 声道 输出：4 声道
音频延迟	每路音频可自由选择延迟时间，最大延迟为340毫秒
音视频同步切换	支持
视频抠像	4组
字幕叠加功能	支持
USK	上游键：4 组 色度键/亮度键/线性键
DSK	下游键：2 组 亮度键/线性键（键源或键填充）
子母画面	2 组
LOGO显示	2 组
内置静帧图片	250张
转场效果	FTB, 硬切, 64种带边框划像效果
过场预览	完整转场特效预览
同步信号输入/输出	一路同步信号输入 一路同步信号输出（环出） （固件升级后可用）
Tally输出	1 组25针 D-sub, 双色
电脑控制	DVIP (网络控制)
摄像机控制	
调音台	
存储方式	
录制系统格式	
录制文件格式	
视频编码方式	

音频编码方式	
直播推流协议	
固件更新	usb
特别功能	5英寸 触摸控制屏
外型	分体式2件式设计，主机2U可机架安装
尺寸	433 x 314 x 78 毫米（操作面板） 433 x 272 x 88 毫米（主机）
重量	7.1公斤
电源	主机：直流 12 伏 126 瓦 控制台：直流 12 伏 17.3 瓦
操作温度	0~40 °C
包装明细	1 x SE-4000 主机 1 x SE-4000 操作面板 2 x DC 12V 电源适配器 1 x AC 电源线 1 x 网络控制线 12 x 耐落螺丝 2 x 2U 耳架