

Datavideo Product Compare

<https://www.datavideo.cn/>

型号	SE-500HD
Product	HD/SD 4通道切换台
视频系统	全高清 或 标清
视频格式	输入格式: 1080p 50/59.94/60Hz 1080i 50/59.94/60Hz 720p 50/59.94/60Hz 576i 50Hz 480i 59.94Hz 输出格式: 1080p 50/59.94/60Hz 1080i 50/59.94/60Hz 720p 50/59.94/60Hz 576i 50Hz 480i 59.94Hz
视频处理	HDMI采样率: YUV 4:4:4 10 bit, RGB 4:4:4
输入设置 □XPT□	无
视频输入	4 组 HDMI输入
兼容高标清	支持
视频输出	2 组 HDMI输出接口: 1 组 固定为四分割画面输出 , 1 组 固定为主输出画面输出
下转输出	支持
多分割画面 监看	HDMI接口

音频输入	<p>1 组立体声 RCA (左/右)输入: 麦克风信号(MIC Level)□10 dB ±3 (最高) 阻抗□47 KOhm</p> <p>2 组单声道麦克风接口: 麦克风信号(MIC Level)□-40 dB ±3 阻抗□3 KOhm 可解嵌数字音频(双声道)</p>
音频输出	<p>1 组 立体声RCA□左/右) 接口</p> <p>1 组 立体声耳机接口 (带音量调节的迷你接口)</p>
支持音频轨数	<p>输入: 2通道</p> <p>输出: 2通道</p>
音频延迟	无
音视频同步切换	支持
视频抠像	无
字幕叠加功能	无
USK	亮度键
DSK	无
子母画面	1组
LOGO显示	无
内置静帧图片	无
转场效果	黑场, 硬切及可设置边框的划像特效
过场预览	无
同步信号输入/输出	内建同步信号 (内部)
Tally输出	1 组 15 PIN DSub 双色
电脑控制	无
摄像机控制	
调音台	内建4通道调音台
存储方式	

录制系统格式	
录制文件格式	
视频编码方式	
音频编码方式	
直播推流协议	
固件更新	
特别功能	内建视频缩放功能搭配混合输入分辨率
外型	单机
尺寸	400 x 250 x 82 毫米
重量	1.7 公斤
电源	DC 12V伏 29瓦
操作温度	0~40 °C
包装明细	1 x SE-500HD 主机 1 x DC 12伏 / 3安 电源适配器 1 x AC 电源线